



REQUISITOS:

- 1 Decir 4 precauciones de seguridad que deben tomarse al aserrar rocas.
- 2 Nombrar 2 clases de soluciones de cortadoras con hoja de diamante que son lubricantes y refrigerantes, y cuál es su propósito.
- 3 Explicar cómo una cortadora con hoja de diamante corta las rocas, cómo se desafila y cómo puede afilarse.
- 4 Describir los 5 pasos básicos para pulir una losa o una superficie plana.
- 5 ¿Qué importante precaución debe tomarse entre cada fase de pulido y lijado?
- 6 ¿Qué es una plantilla y cómo se utiliza?
- 7 ¿Qué es un cabujón y cuál es el grosor usual de la losa de la que es hecho?
- 8 ¿Cómo se decide el mejor ángulo o posición de un modelo de losa?
- 9 Explicar 2 métodos de lijado húmedo, mientras que se le da forma y pulido a la roca.
- 10 ¿De qué material están hechos los compuestos del pulido? Si aparece una raya mientras se está puliendo, ¿cómo se elimina?
- 11 Cortar, dar forma, colocar correctamente y llevar un cabujón por el pulverizado, lijado, pulido y las etapas para un alto brillo o acabado vidrioso.
- 12 Montar el cabujón en alguna clase de respaldo, tales como un pin de estaca, pin para suéteres, llavero, etc., con cemento.